



# Kluswijzer gaslang vervangen

# Kluswijzer gas slang vervangen

## Regels voor het vervangen van een gas slang

Kookt u op gas? Dan is uw gasfornuis aangesloten op de gasinstallatie middels een rubberen slang. Wist u dat deze slang na 10 jaar vervangen moet worden? Daar bent u als huurder zelf verantwoordelijk voor. U kunt op de gas slang aflezen hoe oud deze is. Controleer de gas slang ook regelmatig op beschadigingen in het belang van uw eigen veiligheid.

Voor het vervangen van de gas slang geen toestemming nodig van HEEMwonen. Hieronder leest u welke stappen u moet nemen.

1. Draai de gaskraan dicht.
2. Draai met een tang de koppelingen los bij de gaskraan en achter het fornuis.
3. Haal de gas slang los.
4. Controleer de datum op de slang. Is de slang 10 jaar of ouder? Ga dan naar stap 6. Is de slang niet ouder dan 10 jaar? Ga dan naar stap 5.
5. Controleer of er scheurtjes in de slang zitten. Doe dit door de slang op een aantal plaatsen dubbel te buigen. Ook is het raadzaam om met een sopje de slang nat te maken en te controleren of er belletjes ontstaan. Als er belletjes ontstaan, zitten er scheurtjes in de slang. Ga dan naar stap 6. Is de slang jonger dan 10 jaar en zitten er geen scheurtjes in? Dan hoeft u de gas slang niet te vervangen.
6. Haal bij de bouwmarkt of vakhandel een nieuwe slang die even lang is. Het kan zijn dat u tevens een verloopstuk nodig heeft. Neem daarom de oude slang als voorbeeld mee naar de winkel.
7. Monteer de nieuwe slang aan het fornuis en de gaskraan door de koppelingen aan te draaien.
8. Draai de gaskraan weer open.
9. Controleer tot slot nog even met een sopje of de slang niet lekt bij de aansluitingen. Lekt deze bij de aansluiting(en)? Draai dan de koppelingen steviger aan. Controleer het nogmaals. Mocht het nog lekken, dan is het verstandig om een vakman in te schakelen.

Nog vragen? Kijk op [www.heemwonen.nl](http://www.heemwonen.nl) of bel (045) 645 44 44. Wij adviseren u graag!

Wij wensen u veel succes en plezier met uw klus!

